technical datasheet





Câmara bullet ip de 4 megapixels e lente fixa

HWI-B440HA-LUF/SL

VÍDEO(CÂMARAS)		CARACTERÍSTICAS DA I	REDE
Resolução vídeo	4 Megapixéis	Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Sim	ONVIF	Sim, tipo S , G e T
HLC	Sim	Número máximo utilizadores	Até 32 usuários
3D-NR	Sim	Proteção senha	Sim
AGC	Sim		Explorer / Chrome /
AWB	Sim	Navegadores web	Firefox
WDR	WDR (120 dB)	Software de gestão	iVMS-4200 / Hik- Connect
lmagens por segundo	20fps	Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Saída de vídeo	RJ45	Visualização simultânea vivo	Até 6 canais
Modo dia / noite	Automático / Manual	VISÃO NOTURNA	
Máscara	Até 4 zonas	Distância visão	50
privacidade	CBR / VBR	noturna	50 m
Tipo de Códec		Tipo de visão noturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Tasa bits	32Kbps ~ 8Mbps	IR ON/Off	Automático / Manual
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264 Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~	Luz branca	Sim
Main stream 4	25fps)	Comprimento	850 nm
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~	de onda	
Marca de água	25fps) Sim	Smart Hybrid Sim (m Light	uda de IR para cor quando são detectadas pessoas)
Antiparpadeo	Sim	ALIMENTAÇÃO E CONS	UMO
Espelho	On / Off	Modo alimentação	DC
		Tensão	12V
IMAGEM	CMOS ®	Consumo (w)	8.5W
Sensor	CMOS ®	Amperagem	700mA
Resolução sensor	2560 x 1440	Alimentação PoE	Sim
Tamanho Sensor	1/3' a obturador 1/3 ~ 1/100000s	Tipo PoE	PoE 802.3af
Velocidade electrónic Iluminação mínima	0.005Lux	DISTÂNCIA DORI	
		Detectar	78 m
Ratio S/N	Más de 52dB	Observar	31 m
ÁUDIO(CÂMARAS)			
Microfone embutido	Sim	Reconhecer	15 m
Altifalante	C:	Identificar	7 m
incorporado	Sim	AMBIENTE	
Compressão G.71 1 de áudio	IA / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM	Temperatura de operaç	ão -30 °C ~ 60 °C

technical datasheet

Filtro ruido	SI
Frequência da	8kHz/16kHz
amostragem Velocidade bits	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)

LENTE

Tipo lente	Fixa
Distância focal	4 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.6
Ângulo de visão	78°
Filtro IR	Sim

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	221.7 x 83.7 x 80.7 mm
Material	Metal e plástico
Peso líquido	580 g
Peso com embalagem	630 g

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	HiWatch
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Bullet

EIXOS

N 4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	7 4	
Movimento	3-A	XIS.

Grau de protecção	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Detecção avançada (classificação pessoa/veículo)
Detecção de movimento	Sim
Video Tamper	Sim
Clasificação humano / veículo	Sim

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Hasta 512Gb
Sistema de armazenamento	FTP / Micro SD

SISTEMA (CÂMARAS)

Botão de reset Sim

