technical datasheet



HIKVISION° HiWatch Series

Câmara dome ip de 4 megapixels e lente fixa

HWI-D140HA-LUC

VÍDEO(CÂMARAS)		CARACTERÍSTICAS DA RE	DE
Resolução vídeo	4 Megapixéis	Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Sim	ONVIF	Sim, tipo S e T
HLC	Sim	Número máximo utilizadores	Até 32 usuários
3D-NR	Sim	Proteção senha	Sim
AGC	Sim	Navegadores web	Explorer / Chrome /
AWB	Sim		Firefox iVMS-4200 /
WDR	DWDR	Software de gestão	HiLookVision
Imagens por segundo	20fps	Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Saída de vídeo	RJ45	Visualização simultânea ao vivo	Até 6 canais
Modo dia / noite Au	tomático / Manual	VISÃO NOTURNA	
Máscara	Sim	Distância visão	
privacidade Tira e la Cásla e		noturna	20 m
Tipo de Códec	CBR / VBR	Tipo de visão noturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Tasa bits	32Kbps ~ 8Mbps	Luz branca	Sim
	65+ / H.265 / H.264	Distância luz	20 m
Main stream 4Mpx (I ~ 20fps)	/ 1080P / 720P (1 ~ 25fps)	branca	20 m
Sub stream 720P / 640 x 4	480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)	Comprimento de onda	850 nm
Marca de água	Sim	Smart Hybrid Sim (mud Light	a de IR para cor quando são detectadas pessoas)
Antiparpadeo	Sim	ALIMENTAÇÃO E CONSUN	МО
Espelho	On / Off	Modo alimentação	DC
IMAGEM		Tensão	12V
Sensor	CMOS ®	Consumo (w)	5.4W
Resolução sensor	2560 x 1440	Amperagem	450mA
Tamanho Sensor	1/2.8'		Sim
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s	Tipo PoE	PoE 802.3af
	0.01Lux	DISTÂNCIA DORI	
Ratio S/N	Más de 52dB	Detectar	53 m
LENTE		Observar	21 m
Tipo lente	Fixa	Reconhecer	10 m
Distância focal	2.8 mm	Identificar	5 m
Máxima abertura diafragma	F/2.2	AMBIENTE	
Ângulo de visão	104°	Temperatura de operação	-10 °C ~ 40 °C

technical datasheet

900mm

Filtro IR	Sim
ÁUDIO(CÂMARAS)	
Microfone embutido	Sim
Compressão de áudio	G.711U / AAC-LC
Filtro ruido	SI
Frequência da amostragem	8kHz/16kHz
Velocidade bits	64 Kbps (G.711) / 16 ~ 64 Kbps (AAC-LC)

MATERIAL E DIMENSÕES

Distância mínima abordagem

Dimensões	97.6 x 121.5 (Ø) mm
Material	Metal e plástico
Peso líquido	570 g
Peso com embalagem	780 g

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Deteção avançada (classificação de pessoas)
Detecção de	Sim
movimento	Siiii

Grau de protecção	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%
INICODMAÇÕES CEDAIS	

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	HiWatch
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Dome

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	--------

