



HIKVISION
HiWatch Series

Câmara dome ip de 4 megapixels e lente fixa

HWI-T240HA-LUF/SL

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	4 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	20fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Marca de água	Sim
Antiparpadeo	Sim
Espelho	On / Off

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S , G e T
Número máximo utilizadores	Até 32 usuários
Proteção senha	Sim
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	iVMS-4200 / Hik-Connect
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Visualização simultânea ao vivo	Até 6 canais

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim
--------------------	------------

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	30 m
Tipo de visão noturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Número de LEDS	1
IR ON/Off	Automático / Manual
Luz branca	1
Distância luz branca	30 m
Comprimento de onda	850 nm
Smart Hybrid Light	Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas)

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2560 x 1440
Tamanho Sensor	1/3'
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	0.005Lux
Ratio S/N	Más de 52dB

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	8W
Amperagem	660mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

LENTE

Tipo lente	Fixa
Distância focal	2.8 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.6
Ângulo de visão	98°
Filtro IR	Sim

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
-------------------------	-----------------------

technical datasheet

Altifalante incorporado	Sim
-------------------------	-----

Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM
---------------------	--

Filtro ruído	SI
--------------	----

Frequência da amostragem	8kHz / 16kHz
--------------------------	--------------

Velocidade bits	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2)
-----------------	--

DISTÂNCIA DORI

Detectar	63 m
----------	------

Observar	25 m
----------	------

Reconhecer	12 m
------------	------

Identificar	6 m
-------------	-----

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	102.7 x 110 (Ø) mm
-----------	--------------------

Material	Metal e plástico
----------	------------------

Peso líquido	340 g
--------------	-------

Peso com embalagem	560 g
--------------------	-------

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	HiWatch
-------	---------

Tecnología	IP
------------	----

Tipo de câmara	Dome
----------------	------

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	--------

Grau de protecção	IP67
-------------------	------

Uso	Interior / Exterior
-----	---------------------

Humidade máxima	95%
-----------------	-----

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Detecção avançada (classificação pessoa/veículo)
------------------	--

Detecção de movimento	Sim
-----------------------	-----

Video Tamper	Sim
--------------	-----

Classificação humano / veículo	Sim
--------------------------------	-----

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Hasta 512Gb
----------------	-------------

Sistema de armazenamento	FTP / Micro SD
--------------------------	----------------

SISTEMA (CÂMARAS)

Botão de reset	Sim
----------------	-----

