technical datasheet



HIKVISION° accesories

Ponto de acesso Wi-Fi DS-3WF0FA-5AC/O

| \ A / | |
|-------|-----------|
| \/\/ | I – I – I |

Padrão Wi-IEEE802.11 a / n / ac 5.15 GHz ~ 5.25 GHz / 5.25 GHz ~ 5.35 GHz / Faixa 5.47 GHz ~ 5.725 GHz / 5.725 GHz ~ 5.85 frequências GHz Canal banda 20 / 40 / 80 MHz ancha WPA2-PSK Segurança Velocidade 867Mbps Distância 1000 m de transmissão Horizontal 360° / Vertical 8° Ângulo Antena 8dBi 2 x 2 MIMO MIMO

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

| Consumo (w) | 4.5W |
|-----------------|-------------|
| Alimentação PoE | Sim |
| Tipo PoE | PoE 802.3af |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Indicador LED | Sim |
|---------------|-----|
| DIP Switch | Sim |

PORTAS ETHERNET

10/100/1000

AMBIENTE

| Temperatura de operação | -30 °C ~ 60 °C |
|-------------------------|---------------------|
| Grau de protecção | IP55 |
| Uso | Interior / Exterior |
| Humidade máxima | 95% |

MATERIAL E DIMENSÕES

| Dimensões | 198.4 x 103.6 x 58.3 mm |
|--------------------|-------------------------|
| Peso líquido | 300 g |
| Peso com embalagem | 3500 g |

ENTRADAS/SAÍDAS

RJ45 1x PoE / LAN, 1x LAN

