



## MOVOK

Câmara dome ip de 5 megapixels e lente fixa

VK-IPC-T251-LI-B

## VÍDEO(CÂMARAS)

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Resolução vídeo     | <b>5 Megapixéis</b>      |
| BLC                 | <b>Sim</b>               |
| HLC                 | <b>Sim</b>               |
| 3D-NR               | <b>Sim</b>               |
| AGC                 | <b>Sim</b>               |
| AWB                 | <b>Sim</b>               |
| WDR                 | <b>DWDR</b>              |
| Imagens por segundo | <b>25fps</b>             |
| Saída de vídeo      | <b>RJ45</b>              |
| Modo dia / noite    | <b>Cor</b>               |
| Máscara privacidade | <b>Até 4 zonas</b>       |
| Tipo de Códec       | <b>CBR / VBR</b>         |
| Tasa bits           | <b>3Kbps ~ 20480Kbps</b> |
| Compressão          | <b>H.265 / H.264</b>     |
| Main stream         | <b>5Mpx (1 ~ 25fps)</b>  |
| Sub stream          | <b>D1 (1 ~ 25fps)</b>    |
| Sub stream 2        | <b>720P (1 ~ 25fps)</b>  |
| Espelho             | <b>On / Off</b>          |

## IMAGEM

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Sensor                           | <b>CMOS ®</b>          |
| Resolução sensor                 | <b>2880 x 1620</b>     |
| Tamanho Sensor                   | <b>1/2.7"</b>          |
| Velocidade electrónica obturador | <b>1/3 ~ 1/100000s</b> |
| Iluminação mínima                | <b>0.006Lux</b>        |
| Ratio S/N                        | <b>Mais de 56dB</b>    |

## ANÁLISE DE VÍDEO

|                       |                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de detecção      | <b>Análise com classificação humano/veículo/veículo não motorizado em cruzamento de linha/área</b> |
| Cruzamento de linha   | <b>Sim</b>                                                                                         |
| Intrusão              | <b>Sim</b>                                                                                         |
| Detecção de movimento | <b>Sim (4 áreas)</b>                                                                               |

## ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Modo alimentação | <b>DC</b>          |
| Tensão           | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)      | <b>3W</b>          |
| Amperagem        | <b>250mA</b>       |
| Alimentação PoE  | <b>Sim</b>         |
| Tipo PoE         | <b>PoE 802.3af</b> |

## VISÃO NOTURNA

|                         |                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Distância visão noturna | <b>30 m</b>                                                    |
| Tipo de visão noturna   | <b>Dual light (IR+Luz blanca)</b>                              |
| IR ON/Off               | <b>Automático / Manual</b>                                     |
| Luz branca              | <b>Sim</b>                                                     |
| Distância luz branca    | <b>30 m</b>                                                    |
| Smart Dual Illumination | <b>Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas)</b> |

## CARACTERÍSTICAS DA REDE

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Conexão IP                | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b> |
| ONVIF                     | <b>Sim, tipo G</b>         |
| Navegadores web           | <b>Explorer</b>            |
| Software de gestão        | <b>MOVOK (CMS)</b>         |
| Desconexão da rede        | <b>Sim</b>                 |
| Conflitos de endereços IP | <b>Sim</b>                 |

## AMBIENTE

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Temperatura de operação | <b>-30 °C ~ 60 °C</b>      |
| Grau de protecção       | <b>IP67</b>                |
| Uso                     | <b>Interior / Exterior</b> |
| Humidade máxima         | <b>95%</b>                 |

## LENTE

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Tipo lente                | <b>Fixa</b>   |
| Distância focal           | <b>2.8 mm</b> |
| Máxima abertura diafragma | <b>F/1.6</b>  |
| Ângulo de visão           | <b>107°</b>   |

## INFORMAÇÕES GERAIS

# technical datasheet

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Classificação humano / veículo | <b>Sim</b> |
| SMD                            | <b>Sim</b> |

## MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Dimensões          | <b>97 x 110 (Ø) mm</b>  |
| Material           | <b>Metal e plástico</b> |
| Peso líquido       | <b>350 g</b>            |
| Peso com embalagem | <b>480 g</b>            |
| Cor                | <b>Preto</b>            |

## DISTÂNCIA DORI

|             |             |
|-------------|-------------|
| Detectar    | <b>62 m</b> |
| Observar    | <b>25 m</b> |
| Reconhecer  | <b>12 m</b> |
| Identificar | <b>6 m</b>  |

## EIXOS

|           |               |
|-----------|---------------|
| Movimento | <b>3-Axis</b> |
|-----------|---------------|

|                |                |
|----------------|----------------|
| Serie          | <b>Serie 2</b> |
| Tecnología     | <b>IP</b>      |
| Tipo de câmara | <b>Dome</b>    |

## ARMAZENAMENTO

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Sistema de armazenamento | <b>FTP</b> |
|--------------------------|------------|

