## technical datasheet



### MOVOK

Câmara bullet ip de 5 megapixels e lente zoom óptico

VK-IPC-B352-ZAS-TI-B

#### VÍDEO(CÂMARAS)

VIDEO(CAMARAS)	
Resolução vídeo	5 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compressão	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Espelho	On / Off
DISTÂNCIA DORI	
Detectar (Lente aberta)	67 m
Detectar (Lente fechada)	235 m
Observar (Lente aberta)	27 m
Observar (Lente fechada)	95 m
Reconhecer (Lente aberta)	13 m
Reconhecer (Lente fechada)	48 m
Identificar (Lente aberta)	7 m
Identificar (Lente fechada)	24 m
IMAGEM	
Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2880 x 1620
Tamanho Sensor	1/2.7'
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	0.001Lux

#### ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	humano/veículo/veículo não motorizado em cruzamento de linha/área
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de faces	Sim
Detecção de movimento	Sim (4 áreas)
Mapa de calor	Sim
People counting	Sim
Clasificação humano / veículo	Sim
SMD	Sim

Análise com classificação

#### CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)		
ONVIF	Sim, tipo G		
Número máximo utilizadores	20 usuários		
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox		
Software de gestão	MOVOK (CMS)		
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)		
Desconexão da rede	Sim		
Conflitos de endereços IP	Sim		
ALIMENTAÇÃO E CONSUMO			
Modo alimentação	DC		

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	6.5W
Amperagem	550mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

#### MATERIAL E DIMENSÕES

# technical datasheet

Ratio S/N	Mais de 56dB	Dimensões	244 x 77 x 76 mm
VISÃO NOTURNA		Material	Metal
Distância visão		Peso líquido	830 g
noturna	50 m	Peso com embalagem	1000 g
Tipo de visão noturna <b>Dual</b> I	light (IR+Luz blanca)	Cor	Preto
Luz branca	Sim	AMBIENTE	
Distância luz branca	50 m	Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
•	para cor quando são	Grau de protecção	IP67
Illumination	detectadas pessoas)	Uso	Interior / Exterior
LENTE		Humidade máxima	95%
Tipo lente	Zoom óptico		
Distância focal	2.7 mm ~ 13.5 mm	ÁUDIO(CÂMARAS)	
Máxima abertura diafragma	F/1.6	Microfone embutido	Sim
Ângulo de visão	99° ~ 28°	Altifalante incorporado	Sim
INFORMAÇÕES GERAIS		Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
Serie	Serie 3	TIOC	
Tecnología	IP	Sirene	Sim
Tipo de câmara	Bullet	Luz	Luz azul / vermelho
ARMAZENAMENTO		EIXOS	
Cartão MicroSD	Até 256Gb	Movimento	3-Axis
Sistema de armazenamento	FTP / Micro SD	MOVIMENTO	J-AAI3
Anomalia de armazenamento	Sim	CHANGE CHANGE	

