



MOVOK

Câmara dome ip de 5 megapixels e lente zoom óptico

VK-IPC-T352-ZAS-TI-B

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	5 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compressão	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Espelho	On / Off

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	67 m
Detectar (Lente fechada)	228 m
Observar (Lente aberta)	27 m
Observar (Lente fechada)	91 m
Reconhecer (Lente aberta)	13 m
Reconhecer (Lente fechada)	46 m
Identificar (Lente aberta)	7 m
Identificar (Lente fechada)	23 m

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	6.5W
Amperagem	550mA
Alimentação PoE	Sim

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Análise com classificação humano/veículo/veículo não motorizado em cruzamento de linha/área
Funções de IA	Contagem de pessoas, mapa de calor, detecção facial
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de faces	Sim
Detecção de movimento	Sim (4 áreas)
Mapa de calor	Sim
People counting	Sim
Classificação humano / veículo	Sim
SMD	Sim

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo G
Número máximo utilizadores	20 usuários
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	MOVOK (CMS)
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2880 x 1620
Tamanho Sensor	1/2.7'
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	0.001Lux
Ratio S/N	Mais de 56dB

MATERIAL E DIMENSÕES

technical datasheet

Tipo PoE	PoE 802.3af	Dimensões	110 x 122 (Ø) mm
VISÃO NOTURNA		Material	Metal
Distância visão noturna	40 m	Peso líquido	640 g
Tipo de visão noturna	Dual light (IR+Luz blanca)	Peso com embalagem	780 g
IR ON/Off	Automático / Manual	Cor	Preto
Luz branca	Sim	LENTE	
Distância luz branca	40 m	Tipo lente	Zoom óptico
AMBIENTE		Distância focal	2.7 mm ~ 13.5 mm
Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C	Máxima abertura diafragma	F/1.6
Grau de protecção	IP67	Ângulo de visão	99° ~ 28°
Uso	Interior / Exterior	ÁUDIO(CÂMARAS)	
Humidade máxima	95%	Microfone embutido	Sim
INFORMAÇÕES GERAIS		Altifalante incorporado	Sim
Serie	Serie 3	Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
Tecnología	IP	TIOC	
Tipo de câmara	Dome	Sirene	Sim
ARMAZENAMENTO		Luz	Luz azul / vermelho
Cartão MicroSD	Até 256Gb	EIXOS	
Sistema de armazenamento	FTP / Micro SD	Movimento	3-Axis
Anomalia de armazenamento	Sim		

