technical datasheet

MOVOK

Câmara bullet ip de 8 megapixels e lente zoom óptico

VK-IPC-B382-ZAS-TI-B

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	**8 Megapixéis**
BLC	**Sim**
HLC	**Sim**
3D-NR	**Sim**
AGC	**Sim**
AWB	**Sim**
WDR	**WDR (120 dB)**
Imagens por segundo	**25fps**
Saída de vídeo	**RJ45**
Modo dia / noite	**Cor**
Máscara privacidade	**Até 4 zonas**
Tipo de Códec	**CBR / VBR**
Tasa bits	**3Kbps ~ 20480Kbps**
Compressão	**H.265 / H.264**
Main stream	**4K (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**D1 (1 ~ 25fps)**
Sub stream 2	**720P (1 ~ 25fps)**
Espelho	**On / Off**

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	**80 m**
Detectar (Lente fechada)	**290 m**
Observar (Lente aberta)	**32 m**
Observar (Lente fechada)	**115 m**
Reconhecer (Lente aberta)	**16**
Reconhecer (Lente fechada)	**58 m**
Identificar (Lente aberta)	**8 m**
Identificar (Lente fechada)	**29 m**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**DC**
Tensão	**12V**
Consumo (w)	**6.2W**
Amperagem	**520mA**
Alimentação PoE	**Sim**

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	**Análise com classificação humano/veículo/veículo não motorizado em cruzamento de linha/área**
Funciones IA	**Conteo de personas, mapa de calor, detección facial**
Cruzamento de linha	**Sim**
Intrusão	**Sim**
Detecção de faces	**Sim**
Detecção de movimento	**Sim (4 áreas)**
Mapa de calor	**Sim**
People counting	**Sim**
Clasificação humano / veículo	**Sim**
SMD	**Sim**

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sim, tipo G**
Número máximo utilizadores	**20 usuários**
Navegadores web	**Explorer / Chrome / Firefox**
Software de gestão	**MOVOK (CMS)**
Dispositivos móveis	**Android / IOS (Apple)**
Desconexão da rede	**Sim**
Conflitos de endereços IP	**Sim**

IMAGEM

Sensor	**CMOS ®**
Resolução sensor	**3840 x 2160**
Tamanho Sensor	**1/2.7'**
Velocidade electrónica obturador	**1/3 ~ 1/100000s**
Iluminação mínima	**Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux**
Ratio S/N	**Mais de 56dB**

MATERIAL E DIMENSÕES

technical datasheet

Tipo PoE	**PoE 802.3af**

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	**50 m**
Tipo de visão noturna	**Dual light (IR+Luz blanca)**
IR ON/Off	**Automático / Manual**
Luz branca	**Sim**
Distância luz branca	**50 m**
Smart Dual Illumination	**Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas)**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-30 °C ~ 60 °C**
Grau de protecção	**IP67**
Uso	**Interior / Exterior**
Humidade máxima	**95%**

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	**Serie 3**
Tecnología	**IP**
Tipo de câmara	**Bullet**

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	**Até 256Gb**
Sistema de armazenamento	**FTP / Micro SD**
Anomalia de armazenamento	**Sim**

Dimensões	**244 x 77 x 76 mm**
Material	**Metal**
Peso líquido	**830 g**
Peso com embalagem	**1000 g**
Cor	**Preto**

LENTE

Tipo lente	**Zoom óptico**
Distância focal	**2.7 mm ~ 13.5 mm**
Máxima abertura diafragma	**F/1.6**
Ângulo de visão	**109° ~ 30°**

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	**Sim**
Altifalante incorporado	**Sim**
Compressão de áudio	**G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF**

TIOC

Sirene	**Sim**
Luz	**Luz azul / vermelho**

EIXOS

Movimento	**3-Axis**