



Vídeo porteiro 2 fios / ip de superfície / embutir

VTO3222E-P

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	48V
Amperagem	400mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af / PoE+ 802.3at
Consumo Standby	5W
Consumo Ligado	7W
Saída de alimentação	1 x 12V DC / 600mA

ENTRADAS/SAÍDAS

Wiegand	Sim
Entrada de alarme	1
RS485	1
Botão de saída	1
Entrada de bloqueio	1
Saída de alarme	1
Campainha	1
RJ45	1

IDENTIFICAÇÃO

Modo	Teclado / Cartão
Tipo de cartão	MIFARE 13.56MHz
Distância máxima de leitura	3 cm
Número de cartões	10000
Número de utilizadores	5000
Identificación remota	Sí
Autentificación múltiple	Sí

ÁUDIO (VÍDEOPORTEIRO)

Entrada som	1
Saída de som	Altifalante incorporado
Áudio bidireccional	Sim
Compressão de áudio	G.711A/G.711U/PCM

ABERTURA

Elementos de chamada	Botões simples
----------------------	----------------

CÂMARA

Resolução	2 Mpx
Sensor	CMOS
Tamanho do sensor	1/2.9"
Ângulo de visão horizontal	140°
Ângulo de visão diagonal	160°
Visão noturna	Sim, luz branca
Dia / Noite	Mecânico
Compressão vídeo	H.265

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP65
Antivandalismo	IK08
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	90%

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Superfície / embutir
Dimensões	200 x 98 x 35.4 mm
Peso líquido	500 g
Peso com embalagem	690 g

CARACTERÍSTICAS GERAIS (VÍDEOPORTEIROS)

Tamper	Sim
Ranhura de memória	SD até 256Gb
Indicador led	Sí, 3
Grabación de mensaje si no hay respuesta	Sí (requiere tarjeta SD)

SISTEMA (GRAVADORES)

Processador	Embedded Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX

CARACTERÍSTICAS DE REDE (VÍDEOPORTEIRO)

Conexão IP	10M/100Mbps
------------	-------------

technical datasheet

Leitor de proximidade **Sim**

Modo **Cartão / Palavra-passe / Remoto**

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Tecnologia **2 Fios / IP**

