

# technical datasheet

**HIKVISION**  
HiWatch Series



## Gravador ip de 8 canais e 6 mpx de resolução com 8 portas PoE

**HWN-2108H-8P**

### CARACTERÍSTICAS DA REDE

Portas PoE	<b>8</b>
Número portas RJ45	<b>1</b>
Velocidade RJ45	<b>10 / 100 Mbps</b>
Número máximo utilizadores	<b>16</b>
Dispositivos móveis	<b>Android / iOS (Apple)</b>
Visão remota	<b>Navegador Web / App Smartphone e Software Hik-Connect.</b>
Tipo PoE	<b>802.3at / af</b>
Consumo PoE	<b>75W</b>
Software	<b>IVMS</b>
App	<b>Hik-Connect</b>

### GRAVAÇÃO

Resolução máxima de gravação	<b>6 Mpx</b>
Largura de banda de entrada	<b>60Mbps</b>
Compressão de vídeo	<b>H.265+ / H.265 / H.264+</b>
Canais que suportam a resolução máxima de gravação	<b>1</b>
Resoluções	<b>6Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF</b>

### MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	<b>285 x 210 x 48 mm</b>
Material	<b>Plástico</b>
Peso líquido	<b>860g</b>
Peso com embalagem	<b>2200 g</b>

### ARMAZENAMENTO

Número discos rígidos suportados	<b>1</b>
Tamanho máximo de disco rígido (Unidade)	<b>6 TB</b>
Tipo HDD	<b>3,5 SATA"</b>

### REPRODUÇÃO E CÓPIA DE SEGURANÇA

Pesquisa inteligente	<b>Sim</b>
----------------------	------------

### SAÍDA VÍDEO

Número Saída HDMI	<b>1</b>
Número saídas VGA	<b>1</b>
Resolução HDMI	<b>1080P</b>
Resolução VGA	<b>1080P</b>
Sinais de vídeo semelhantes	<b>HDMI e VGA</b>

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	<b>DC</b>
Tensão	<b>48V</b>
Consumo (w)	<b>10W</b>
Amperagem	<b>1800mA</b>

### AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>-10 °C ~ 55 °C</b>
Uso	<b>Interior</b>
Humidade máxima	<b>90%</b>

### INFORMAÇÕES GERAIS

Série	<b>Série 2</b>
Tecnología	<b>IP</b>

### SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

Cruzamento de linha	<b>Sim</b>
Intrusão	<b>Sim</b>

### ENTRADAS/SAÍDAS

USB 2.0	<b>2</b>
---------	----------

# technical datasheet

Reprodução sincronizada

**4**

VÍDEO

Canais IP

**8**

