HIKVISION accesories

# Estação externa modular para videoporteiro ip com teclado

## DS-KD-KP/S

### AMBIENTE

| | |
|---|---|
| Temperatura de operação | **-40 °C ~ 55 °C** |
| Grau de protecção | **IP65** |
| Antivandalismo | **IK07** |
| Uso | **Exterior** |
| Humidade máxima | **95%** |

### MATERIAL E DIMENSÕES

| | |
|---|---|
| Instalação | **Superfície / embutir** |
| Dimensões | **98.2 x 100.2 x 33.7 mm** |
| Material | **Aço inoxidável** |
| Peso líquido | **190 g** |
| Peso com embalagem | **430 g** |

### SISTEMA (GRAVADORES)

| | |
|---|---|
| Processador | **Embedded Processor** |
| Sistema operativo | **Embedded LINUX** |

### ABERTURA

| | |
|---|---|
| Elementos de chamada | **Botões simples** |

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

| | |
|---|---|
| Modo alimentação | **DC (Do outro módulo)** |
| Tensão | **12V** |
| Consumo (w) | **1W** |

### ENTRADAS/SAÍDAS

| | |
|---|---|
| RS485 | **2** |
| RJ45 | **1 x 10 / 100** |

### INFORMAÇÕES GERAIS

| | |
|---|---|
| Tipo | **Estação Externa Modular para Videoporteiro IP com Teclado** |

### CARACTERÍSTICAS DE REDE (VÍDEOPORTEIRO)

| | |
|---|---|
| Protocolo de rede | **TCP / IP / RSTP** |