HIKVISION accesories

Estação externa modular para videoporteiro ip com teclado

DS-KD-KP/S

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-40 °C ~ 55 °C**
Grau de protecção	**IP65**
Antivandalismo	**IK07**
Uso	**Exterior**
Humidade máxima	**95%**

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	**Superfície / embutir**
Dimensões	**98.2 x 100.2 x 33.7 mm**
Material	**Aço inoxidável**
Peso líquido	**190 g**
Peso com embalagem	**430 g**

SISTEMA (GRAVADORES)

Processador	**Embedded Processor**
Sistema operativo	**Embedded LINUX**

ABERTURA

Elementos de chamada	**Botões simples**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**DC (Do outro módulo)**
Tensão	**12V**
Consumo (w)	**1W**

ENTRADAS/SAÍDAS

RS485	**2**
RJ45	**1 x 10 / 100**

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Tipo	**Estação Externa Modular para Videoporteiro IP com Teclado**

CARACTERÍSTICAS DE REDE (VÍDEOPORTEIRO)

Protocolo de rede	**TCP / IP / RSTP**