

## MOVOK

Câmara bullet ip de 8 megapixels e lente fixa

VK-IPC-B181-AS-L-B



## VÍDEO(CÂMARAS)

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Resolução vídeo     | 8 Megapixéis        |
| BLC                 | Sim                 |
| HLC                 | Sim                 |
| 3D-NR               | Sim                 |
| AGC                 | Sim                 |
| AWB                 | Sim                 |
| WDR                 | DWDR                |
| Imagens por segundo | 20fps               |
| Saída de vídeo      | RJ45                |
| Modo dia / noite    | Automático / Manual |
| Máscara privacidade | Até 4 zonas         |
| Tipo de Códec       | CBR / VBR           |
| Tasa bits           | 3Kbps ~ 20480Kbps   |
| Compressão          | H.265 / H.264       |
| Main stream         | 4K (1 ~ 20fps)      |
| Sub stream          | D1 (1 ~ 25fps)      |
| Sub stream 2        | 720P (1 ~ 25fps)    |
| Espelho             | On / Off            |

## IMAGEM

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Sensor                           | CMOS ®                           |
| Resolução sensor                 | 3840 x 2160                      |
| Tamanho Sensor                   | 1/2.7"                           |
| Velocidade electrónica obturador | 1/25 ~ 1/100000s                 |
| Iluminação mínima                | Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux |
| Ratio S/N                        | Mais de 56dB                     |

## MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Dimensões          | 170 x 70 x 70 mm |
| Material           | Metal e plástico |
| Peso líquido       | 320 g            |
| Peso com embalagem | 450 g            |
| Cor                | Preto            |

## LENTE

## VISÃO NOTURNA

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Distância visão noturna | 40 m                                                    |
| Tipo de visão noturna   | Dual light (IR+Luz blanca)                              |
| Número de LEDS          | 2                                                       |
| IR ON/Off               | Automático / Manual                                     |
| Luz branca              | 2                                                       |
| Distância luz branca    | 40 m                                                    |
| Smart Dual Illumination | Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas) |

## ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Modo alimentação | DC          |
| Tensão           | 12V         |
| Consumo (w)      | 4.2W        |
| Amperagem        | 350mA       |
| Alimentação PoE  | Sim         |
| Tipo PoE         | PoE 802.3af |

## CARACTERÍSTICAS DA REDE

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Conexão IP                 | 1 RJ45 (10M / 100M)         |
| ONVIF                      | Sim, tipo G                 |
| Número máximo utilizadores | 20 usuários                 |
| Navegadores web            | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software de gestão         | MOVOK (CMS)                 |

## DISTÂNCIA DORI

|             |      |
|-------------|------|
| Detectar    | 82 m |
| Observar    | 34 m |
| Reconhecer  | 17 m |
| Identificar | 8 m  |

## INFORMAÇÕES GERAIS

|                |         |
|----------------|---------|
| Serie          | Serie 1 |
| Tecnología     | IP      |
| Tipo de câmara | Bullet  |

## ANÁLISE DE VÍDEO

# technical datasheet

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Tipo lente                | <b>Fixa</b>   |
| Distância focal           | <b>2.8 mm</b> |
| Máxima abertura diafragma | <b>F/1.6</b>  |
| Ângulo de visão           | <b>107°</b>   |

## AMBIENTE

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Temperatura de operação | <b>-30 °C ~ 60 °C</b>      |
| Grau de protecção       | <b>IP67</b>                |
| Uso                     | <b>Interior / Exterior</b> |
| Humidade máxima         | <b>95%</b>                 |

## ARMAZENAMENTO

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Cartão MicroSD            | <b>Até 256Gb</b>      |
| Sistema de armazenamento  | <b>FTP / Micro SD</b> |
| Anomalia de armazenamento | <b>Sim</b>            |

## EIXOS

|           |               |
|-----------|---------------|
| Movimento | <b>3-Axis</b> |
|-----------|---------------|

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Tipo de detecção     | <b>Deteção avançada (classificação de pessoas)</b> |
| Deteção de movimento | <b>Sim (4 áreas)</b>                               |
| SMD                  | <b>Sim</b>                                         |

## ÁUDIO(CÂMARAS)

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Microfone embutido  | <b>Sim</b>                                |
| Compressão de áudio | <b>G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF</b> |

