



Câmara dome ip de 4 megapixels e lente fixa

IPC-HDBW2449F-AS-IL

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	4 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	20fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps
Compressão	H.265 / H.264
Main stream	2688 x 1520 (1 fps-20 fps) / 2560 x 1440 (1 fps-25/30 fps)
Sub stream	704 x 576
Marca de água	Sim
Espelho	On / Off

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S, G e T
Número máximo utilizadores	6 usuários
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2688 x 1520

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	30 m
Tipo de visão noturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Número de LEDS	4
IR ON/Off	Automático / Manual
Starlight	Sim
Full Color	Sim
Distância luz branca	30 m
Luz branca	Sim
Smart Dual Illumination	Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas)

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de deteccion	Analítica com classificação de pessoa em passagem de linha/área
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de movimento	Sim (4 áreas)
Detecção de áudio	Sim
Vídeo Tamper	Sim
Clasificación humano / vehículo	Sim
SMD PLUS	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	7.1W
Amperagem	600mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67

technical datasheet

Tamanho Sensor	1/2.9'
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	Color: 0.006Lux / B/W: 0.0006Lux
Ratio S/N	Mais de 56dB

LENTE

Tipo lente	Fixa
Distância focal	2.8 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.6
Ângulo de visão	101°
Distância mínima abordagem	1100mA

DISTÂNCIA DORI

Detectar	64 m
Observar	25 m
Reconhecer	13 m
Identificar	6 m

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	55 x 108.9 (Ø) mm
Material	Metal
Peso líquido	410 g
Peso com embalagem	510 g

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Até 256Gb
Sistema de armazenamento	FTP / SFTP / Micro SD
Anomalia de armazenamento	Sim

ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

Alarme	1 Entradas / 1 Saída
--------	-----------------------------

Antivandalismo	IK10
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim
Entrada de áudio	1 Entrada
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Saída de áudio	1

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Serie	Wiz Sense
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Dome

SISTEMA (CÂMARAS)

Memória RAM	128 MB
Memória ROM	128 MB

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

