## technical datasheet

### **M**ilesight



Software

# Gravador IP de 16 canais e 8 mpx de resolução

### MS-N5016-NE

SISTEMA INTELIO	GENTE VÍDEO	MATERIAL E DIMENSÕES	
Objecto esquecido Sim		Instalação <b>Escrit</b>	orio / Rack
Objecto perdido		Dimensões <b>380 x 317.6</b>	x 51.8 mm
Cruzamento de linha Sim		Material	Metal
POS	Sim	Peso líquido	1870 g
Contagem de pessoas Sir		Peso com embalagem	3100 g
VCA Si		Chassis	1U
Clasificação humano / veículo Sim		CAÍDANÍDEO	
Detecção de movimento		SAÍDA VÍDEO	_
Video Tamper	vimento Sim Sim	Número Saída HDMI 	1
Detecção de me		Número saídas VGA	1
		Resolução HDMI	4K
ANPR	Sim	Resolução VGA	1080P
GRAVAÇÃO		ALIMENTAÇÃO E CONSUMO	
Resolução		Modo alimentação	DC
máxima de	8 Mpx	<del></del>	
gravação Largura de		Tensão	12V
banda de	160Mbps	Consumo (w)	4W
entrada			
Compressão de	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	AMBIENTE	
vídeo		Temperatura de operação -10	°C ~ 55 °C
Modo de	Continuo / Evento (detección de movimiento, alarma, VCA, análisis	Uso	Interior
gravação			interior
	inteligente)	Humidade máxima	90%
Compressão de áudio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC	ARMAZENAMENTO	
Frequência de			
amostragem	8KHz / 16KHz	Número discos rígidos suportados	2
áudio		Tamanho máximo de disco rígido (Unidade)	10 TB
Resoluções	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / D1 / VGA / CIF / QCIF	Tipo HDD	3,5 SATA"
ANR (Gravação	/ &сп	ÁUDIO	
redundante em	Sim	Entradas	1
SD)			
Largura de banda saída	160Mbps	Saídas	1
CARACTERÍSTICA	AS DA REDE		
Número portas F	RJ45 <b>1</b>		
Velocidade RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps		
ONVIF	Sim		

Milesight CMS

# technical datasheet

#### ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	4
USB 2.0	2
Saída de alarme	1

#### INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	4K PRO Series
Tecnología	IP

### VÍDEO

