



## Câmara bullet ip de 5 megapixels e lente fixa

IPC-HFW3549T1-AS-PV-S5-3.6MM

### VÍDEO(CÂMARAS)

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Resolução vídeo     | <b>5 Megapixéis</b>                        |
| BLC                 | <b>Sim</b>                                 |
| HLC                 | <b>Sim</b>                                 |
| 3D-NR               | <b>Sim</b>                                 |
| AGC                 | <b>Sim</b>                                 |
| AWB                 | <b>Sim</b>                                 |
| WDR                 | <b>WDR (120 dB)</b>                        |
| Imagens por segundo | <b>20fps</b>                               |
| Saída de vídeo      | <b>RJ45</b>                                |
| Modo dia / noite    | <b>Cor</b>                                 |
| Máscara privacidade | <b>Até 4 zonas</b>                         |
| Sistema nevoeiro    | <b>Sim</b>                                 |
| Tipo de Códec       | <b>CBR / VBR / ABR</b>                     |
| Tasa bits           | <b>3Kbps ~ 16384Kbps</b>                   |
| Compressão          | <b>AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264</b> |
| Main stream         | <b>5Mpx (1 ~ 20fps)</b>                    |
| Sub stream          | <b>704 × 576</b>                           |
| Sub stream 2        | <b>1080P (1 ~ 25fps)</b>                   |
| Marca de água       | <b>Sim</b>                                 |
| Espelho             | <b>On / Off</b>                            |
| SSA                 | <b>Si</b>                                  |
| AI SSA              | <b>Sim</b>                                 |

### VISÃO NOTURNA

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Distância visão noturna | <b>30 m</b>                       |
| Tipo de visão noturna   | <b>Dual light (IR+Luz blanca)</b> |
| Número de LEDS          | <b>2</b>                          |
| IR ON/Off               | <b>Automático / Manual</b>        |
| Starlight               | <b>Sim</b>                        |
| Full Color              | <b>Sim</b>                        |
| Luz branca              | <b>2</b>                          |
| Distância luz branca    | <b>30 m</b>                       |
| Smart Dual Illumination | <b>Sim</b>                        |

### ANÁLISE DE VÍDEO

| Tipo de detecção               | Detección avanzada (clasificación persona/vehículo/mascotas) |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| AcuPick                        | <b>Sim</b>                                                   |
| Mundança de cena               | <b>Sim</b>                                                   |
| Cruzamento de linha            | <b>Sim</b>                                                   |
| Intrusão                       | <b>Sim</b>                                                   |
| Detecção de movimento          | <b>Sim (4 áreas)</b>                                         |
| Detecção de áudio              | <b>Sim</b>                                                   |
| Video Tamper                   | <b>Sim</b>                                                   |
| Classificação humano / veículo | <b>Sim</b>                                                   |
| SMD 4.0                        | <b>Sim</b>                                                   |

### CARACTERÍSTICAS DA REDE

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Conexão IP                 | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                      | <b>Sim, tipo S , G e T</b>         |
| Número máximo utilizadores | <b>20 usuários</b>                 |
| Navegadores web            | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Software de gestão         | <b>Smart PSS Lite / DSS / DMSS</b> |
| Dispositivos móveis        | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Desconexão da rede         | <b>Sim</b>                         |
| Conflitos de endereços IP  | <b>Sim</b>                         |
| Ciberseguridad             | <b>Sim</b>                         |

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Modo alimentação | <b>DC</b>          |
| Tensão           | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)      | <b>8.3W</b>        |
| Amperagem        | <b>700mA</b>       |
| Alimentação PoE  | <b>Sim</b>         |
| Tipo PoE         | <b>PoE 802.3af</b> |

### ÁUDIO(CÂMARAS)

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Microfone embutido | <b>Sim</b> |
|--------------------|------------|

# technical datasheet

## IMAGEM

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Sensor                           | CMOS ®                           |
| Resolução sensor                 | 2960 x 1668                      |
| Tamanho Sensor                   | 1/2.7"                           |
| Velocidade electrónica obturador | 1/3 ~ 1/100000s                  |
| Iluminação mínima                | Color: 0.003Lux / B/W: 0.0003Lux |
| Ratio S/N                        | Mais de 56dB                     |

## LENTE

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Tipo lente                 | Fixa   |
| Distância focal            | 3.6 mm |
| Máxima abertura diafragma  | F/1.0  |
| Ângulo de visão            | 78°    |
| Distância mínima abordagem | 2200mm |

## MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Dimensões          | 288.4 x 94.4 x 84.7 mm |
| Material           | Metal e plástico       |
| Peso líquido       | 1000 g                 |
| Peso com embalagem | 1300 g                 |
| Cor                | Branco                 |

## INFORMAÇÕES GERAIS

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Serie          | Active Deterrence |
| Tecnología     | IP                |
| Tipo de câmara | Bullet            |

## SISTEMA (CÂMARAS)

|             |         |
|-------------|---------|
| Memória RAM | 1024 MB |
| Memória ROM | 256 MB  |

## EIXOS

|           |        |
|-----------|--------|
| Movimento | 3-Axis |
|-----------|--------|

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Entrada de áudio        | 1 Entrada                             |
| Altifalante incorporado | Sim                                   |
| Compressão de áudio     | G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM |
| Saída de áudio          | 1                                     |

## DISTÂNCIA DORI

|             |      |
|-------------|------|
| Detectar    | 78 m |
| Observar    | 32 m |
| Reconhecer  | 16 m |
| Identificar | 8 m  |

## AMBIENTE

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Temperatura de operação | -40 °C ~ 60 °C      |
| Grau de protecção       | IP67                |
| Uso                     | Interior / Exterior |
| Humidade máxima         | 95%                 |

## ARMAZENAMENTO

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Cartão MicroSD            | Hasta 512Gb                 |
| Sistema de armazenamento  | NAS / FTP / SFTP / Micro SD |
| Anomalia de armazenamento | Sim                         |

## TIOC

|        |                     |
|--------|---------------------|
| Sirene | Sim                 |
| Luz    | Luz azul / vermelho |

## ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

|        |                      |
|--------|----------------------|
| Alarme | 1 Entradas / 1 Saída |
|--------|----------------------|

