


HIKVISION
 accessories

Vídeo porteiro ip de superfície

DS-KV9503-WBE1

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	6W
Amperagem	1500mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	4
RS485	1
Sensor de porta	2
Botão de saída	2
Entrada de bloqueio	2
RJ45	1 x 10 / 100

CARACTERÍSTICAS DE REDE (VÍDEOPORTEIRO)

Bluetooth	Sim, 2.0
Protocolo de rede	TCP / IP
Ranhuira de memória	SD até 128Gb
Conexão IP	10/100Mbps autoadaptativo
Wi-Fi	Sim
Tipo de Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n

CAPACIDADE

Cartões	100000
Registros	20000
Rostos	10000
Extensiones interiores vinculadas	500
Número máximo de sub módulos	16

SISTEMA (GRAVADORES)

Processador	Embedded Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX
RAM	1024 MB
ROM	4096 MB

CARACTERÍSTICAS GERAIS (VÍDEOPORTEIROS)

CÂMARA

Resolução	2 x 2 Mpx
Ângulo de visão horizontal	88°
Ângulo de visão diagonal	44°
Visão noturna	Sim, até 3 m
Dia / Noite	IR
Compressão vídeo	H.264

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP65
Antivandalismo	IK08
Uso	Exterior
Humidade máxima	90%

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Superfície
Dimensões	182 x 85 x 26 mm
Peso líquido	410 g
Peso com embalagem	660 g

IDENTIFICAÇÃO

Modo	Código QR / Teclado / Cartão / Reconhecimento facial / Bluetooth
Tipo de cartão	MIFARE 13.56MHz
Velocidade de reconhecimento facial	0.3 m – 2.0 m
Velocidade de reconhecimento facial	< 0.2 s

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	PVPH
Tecnología	IP
Número de habitações	1

ÁUDIO (VÍDEOPORTEIRO)

Entrada som	Micrófono omnidireccional
Saída de som	Altifalante incorporado

technical datasheet

Tamper	Sim
Ecrã	Sim
Tipo de ecrã	Ecrã táctil 4.3'
Resolução de ecrã	800 x 480

ABERTURA

Elementos de chamada	Botão simple
----------------------	--------------

Compressão de áudio	G.711u / G.711a / G.726 / G.722.1 / G.729 / Opus / AAC-LD / AAC-LC
---------------------	--

