technical datasheet





Detector volumétrico sem fio MOTIONCAM-HD-PHOD-S-W

		~
DE	ΓEC	$^{\circ}$
ν L	-	\sim

Tipo detector	Sem fio
Altura de instalação	2.4 m
Ângulo detecção	88.5°
Distância detecção	12 m
Velocidade de detecção	0,3 m/s ~ 2 m/s
Imunidade animais	Sim
Tipo de detecção	Volumétrico

VERIFICACIÓN FOTOGRAFICA

Foto bajo demanda (PhOD)	Sim
Calidad fotográfica	960 x 720 (HD) / 640 × 480 (default) / 320 × 240 / 160 × 120
Tiempo de recepción de una fotografía	3 s (160 x 120) / 4.5 s (320 x 240) / 11 s (640 x 480) / 15.5 s (960 x 720)
Imagenes en serie	1 - 5 imágenes
Sensor	CMOS®
HDR	Sim

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	135 x 70 x 60 mm
Peso líquido	165 g
Cor	Branco

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Indicadores LED	Sim
Tamper	Sim
Proteção contra alarmes falsos	Sim, análise algorítmica

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	Ajax Superior
Compatibilidade	Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus / Hub BP / Hub Hybrid (2G /4G) / Rex 2

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 40 °C
Grau de protecção	IP50
Uso	Interior
Humidade máxima	75%

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Bateria incorporada	Sim
Modelo de baterias	2 x CR123A / 3V
Duração da bateria	Até 4 anos

VIA RÁDIO

Frequência	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distância transmissão	Até 1700 m (sem obstáculos)
Protocolo	Jeweller / TurboWings

SENSOR

Tipo de se	ensor	PIR
Ajuste sei	nsibilidade	Sim
Compens	sação temperatura digital	Sim

CERTIFICAÇÃO

Grau	2
Normativa	EN50131

