



## AJAX

### Detector volumétrico sem fio MOTIONCAM-HD-PHOD-S-W

#### DETECÇÃO

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Tipo detector          | Sem fio         |
| Altura de instalação   | 2.4 m           |
| Ângulo detecção        | 88.5°           |
| Distância detecção     | 12 m            |
| Velocidade de detecção | 0,3 m/s ~ 2 m/s |
| Imunidade animais      | Sim             |
| Tipo de detecção       | Volumétrico     |

#### VERIFICACIÓN FOTOGRAFICA

|                                       |                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Sensor                                | CMOS®                                                                       |
| HDR                                   | Sim                                                                         |
| Calidad fotográfica                   | 960 x 720 (HD) / 640 x 480 (default) / 320 x 240 / 160 x 120                |
| Tiempo de recepción de una fotografía | 3 s (160 x 120) / 4.5 s (320 x 240) / 11 s (640 x 480) / 15.5 s (960 x 720) |
| Imágenes en serie                     | 1 - 5 imágenes                                                              |
| Foto bajo demanda (PhOD)              | Sim                                                                         |

#### MATERIAL E DIMENSÕES

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Dimensões    | 135 x 70 x 60 mm |
| Peso líquido | 165 g            |
| Cor          | Branco           |

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Indicadores LED                | Sim                      |
| Tamper                         | Sim                      |
| Proteção contra alarmes falsos | Sim, análise algorítmica |

#### INFORMAÇÕES GERAIS

|                 |                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Serie           | Ajax Superior                                                        |
| Compatibilidade | Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus / Hub BP / Hub Hybrid (2G / 4G) / Rex 2 |

#### AMBIENTE

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Temperatura de operação | -10 °C ~ 40 °C |
| Grau de protecção       | IP50           |
| Uso                     | Interior       |
| Humidade máxima         | 75%            |

#### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Bateria incorporada | Sim             |
| Modelo de baterias  | 2 x CR123A / 3V |
| Duração da bateria  | Até 4 anos      |

#### VIA RÁDIO

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Frequência            | 868.0 MHz ~ 868.6 MHz       |
| Distância transmissão | Até 1700 m (sem obstáculos) |
| Protocolo             | Jeweller / TurboWings       |

#### SENSOR

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Tipo de sensor                  | PIR |
| Ajuste sensibilidade            | Sim |
| Compensação temperatura digital | Sim |

#### CERTIFICAÇÃO

|           |         |
|-----------|---------|
| Grau      | 2       |
| Normativa | EN50131 |

