



AJAX

## Detector volumétrico sem fio MOTIONCAM-AM-PHOD-S-W

### DETECÇÃO

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Tipo detector         | <b>Sem fio</b>     |
| Altura de instalação  | <b>2.4 m</b>       |
| Ângulo detecção       | <b>92°</b>         |
| Distância detecção    | <b>12 m</b>        |
| Antimasking           | <b>Sim</b>         |
| Antimasking ajustável | <b>3 níveis</b>    |
| Tipo de detecção      | <b>Volumétrico</b> |

### VERIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

|                                       |                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Foto bajo demanda (PhOD)              | <b>Sim</b>                                                                         |
| Calidad fotográfica                   | <b>960 x 720 (HD) / 640 x 480 (default) / 320 x 240 / 160 x 120</b>                |
| Tiempo de recepción de una fotografía | <b>3 s (160 x 120) / 4.5 s (320 x 240) / 11 s (640 x 480) / 15.5 s (960 x 720)</b> |
| Imágenes en serie                     | <b>1 - 5 imágenes</b>                                                              |
| Sensor                                | <b>CMOS®</b>                                                                       |
| HDR                                   | <b>Sim</b>                                                                         |

### MATERIAL E DIMENSÕES

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Dimensões    | <b>135 x 70 x 60 mm</b> |
| Peso líquido | <b>180 g</b>            |
| Cor          | <b>Branco</b>           |

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Indicadores LED                | <b>Sim</b>                      |
| Tamper                         | <b>Sim</b>                      |
| Proteção contra alarmes falsos | <b>Sim, análise algorítmica</b> |

### INFORMAÇÕES GERAIS

|                 |                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Serie           | <b>Ajax Superior</b>                                                        |
| Compatibilidade | <b>Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus / Hub BP / Hub Hybrid (2G / 4G) / Rex 2</b> |

### AMBIENTE

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Temperatura de operação | <b>-10 °C ~ 40 °C</b> |
| Grau de protecção       | <b>IP50</b>           |
| Uso                     | <b>Interior</b>       |
| Humidade máxima         | <b>75%</b>            |

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Bateria incorporada | <b>Sim</b>             |
| Modelo de baterias  | <b>2 x CR123A / 3V</b> |
| Duração da bateria  | <b>Até 4 anos</b>      |

### VIA RÁDIO

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Frequência            | <b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>       |
| Distância transmissão | <b>Até 1700 m (sem obstáculos)</b> |
| Protocolo             | <b>Jeweller / TurboWings</b>       |

### SENSOR

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Tipo de sensor                  | <b>PIR</b> |
| Ajuste sensibilidade            | <b>Sim</b> |
| Compensação temperatura digital | <b>Sim</b> |

### CERTIFICAÇÃO

|           |                |
|-----------|----------------|
| Grau      | <b>2</b>       |
| Normativa | <b>EN50131</b> |

