



AJAX

Detetor sísmico

SEISMOPROTECT-FIBRA-G3-W

DETECÇÃO

Distância detecção	Raio de 2 m (aço) / 4 m (betão)
Temperatura para salto de alarme	70°
Sensibilidade vibração	3 níveis
Ignorar primeira vibração	Sim, opcional
Tipo de detecção	Sísmico
Detección de inclinación	Sim, de 5° até 25°
Detección de choque	Sim

AMBIENTE

Temperatura de operação	-25 °C ~ 70 °C
Grau de protecção	IP43
Antivandalismo	IK04
Uso	Interior
Humidade máxima	95%

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC (a través del BUS del Hub Hybrid)
Tensão	24V
Consumo Standby	0.3mA
Consumo maximo	12mA

SENSOR

Tipo de sensor	Piezoeléctrico
Compensação temperatura digital	Sim
Acelerómetro	Sim

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	88 x 88 x 20 mm
Material	Alumínio e policarbonato
Peso líquido	380 g
Peso com embalagem	660 g
Cor	Branco

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tamper	Dual
Tipo de conexão	4 Fios
Proteção contra alarmes falsos	Sim, análise algorítmica
Distância de transmissão	Até 2000 m

INFORMAÇÕES GERAIS

Tecnologia	Com fios
Compatibilidade	Hub Hybrid (2G /4G)

CERTIFICAÇÃO

Grau	3
Normativa	EN50131

