technical datasheet



MOVOK

Câmara bullet IP de 8 megapixels e lente zoom óptico

VK-IPC-B281-ZAS-LI

VÍDEO(CÂMARAS)	

Resolução vídeo	8 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	20fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compressão	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 20fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Espelho	On / Off

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Modo alimentação

Tensão

Consumo (w)
Amperagem

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo G
Número máximo utilizadores	20 usuários
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	MOVOK (CMS)
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim
ALIMENTAÇÃO E CONSUMO	

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	80 m
Detectar (Lente fechada)	274 m
Observar (Lente aberta)	32 m
Observar (Lente fechada)	110 m
Reconhecer (Lente aberta)	16
Reconhecer (Lente fechada)	55 m
Identificar (Lente aberta)	8 m
Identificar (Lente fechada)	27 m

IMAGEM

IMAGEM	
Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	3840 x 2160
Tamanho Sensor	1/2.7'
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux
Ratio S/N	Mais de 56dB

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Análise com classificação humano/veículo/veículo não motorizado em cruzamento de linha/área
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção	
de	Sim (4 áreas)
movimento	
Clasificação	
humano/	Sim
veículo	
SMD	Sim

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	244 x 77 x 76 mm
Material	Metal
Peso líquido	780 g
Peso com embalagem	960 g
Cor	Branco

LENTE

DC

12V

6.2W

520mA

technical datasheet

3-Axis

Tipo PoE PoE 802.3a VISÃO NOTURNA Distância visão noturna Tipo de visão Dual light (IR+Luz blanca noturna Luz branca Distância luz branca Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas detectadas pessoas detectadas pessoas detectadas pessoas detectadas pessoas defended de protecção Uso Interior / Exterio		
VISÃO NOTURNA Distância visão noturna Tipo de visão noturna Luz branca Distância luz branca Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas AMBIENTE Temperatura de operação Grau de protecção Uso Interior / Exterio 909	Alimentação PoE	Sim
Distância visão noturna Tipo de visão noturna Luz branca Distância luz branca Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas detectadas pessoas detectadas pessoas detectadas pessoas detectadas pessoas detectadas detectadas pessoas detectadas	Tipo PoE	PoE 802.3af
noturna Tipo de visão noturna Luz branca Distância luz branca Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas AMBIENTE Temperatura de operação Grau de protecção Uso Interior / Exterio Humidade máxima	VISÃO NOTURNA	
noturna Tipo de visão noturna Luz branca Distância luz branca Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas AMBIENTE Temperatura de operação Grau de protecção Uso Interior / Exterio 909		50 m
Dual light (IR+Luz blanca Luz branca Distância luz branca Smart Dual Illumination Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas AMBIENTE Temperatura de operação Grau de protecção Uso Interior / Exterio Humidade máxima 909	noturna	
Distância luz branca Smart Dual Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas detectadas pessoas sas sas sas sas sas sas sas sas sa	1	Dual light (IR+Luz blanca)
branca Smart Dual Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas AMBIENTE Temperatura de operação Grau de protecção Uso Interior / Exterio Humidade máxima	Luz branca	Sim
Illumination detectadas pessoas AMBIENTE Temperatura de operação -30 °C ~ 60 °C Grau de protecção IP6' Uso Interior / Exterio Humidade máxima 909		50 m
Temperatura de operação -30 °C ~ 60 °C Grau de protecção IP6' Uso Interior / Exterio Humidade máxima 909		a de IR para cor quando são detectadas pessoas)
Grau de protecção IP6' Uso Interior / Exterio Humidade máxima 909	AMBIENTE	
Uso Interior / Exterio Humidade máxima 909	Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Humidade máxima 90%	Grau de protecção	IP67
	Uso	Interior / Exterior
ARMAZENAMENTO	Humidade máxima	90%
	ARMAZENAMENTO	
Cartão MicroSD Até 256Gl	Cartão MicroSD	Até 256Gb
Sistema de armazenamento FTP / Micro SE	Sistema de armazenament	to FTP / Micro SD
Anomalia de armazenamento Sin	Anomalia de armazename	nto Sim

EIXOS

Movimento

Tipo lente	Zoom óptico
Distância focal	2.7 mm ~ 13.5 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.6
Ângulo de visão	109° ~ 30°

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	Serie 2
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Bullet

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim
Compressão de	G.711A / G.711U / G.726 /
áudio	G.726ASF

