

HIKVISION
accessories



Switch cloud 28 portas com 24
portas PoE

DS-3E1528HP-SI-24P2T2F

technical datasheet

GESTÃO REMOTA

Software	Hik Partner Pro
Reiniciar switch	Sim
Reinicialização da porta PoE	Sim
Ativação do modo estendido	Sim, independentemente por porta
Modificação da velocidade da porta	Sim
Consumo real de potência	Sim, total e por porto
Histórico de picos de consumo	Sim (até 7 dias)
Informações de trânsito em tempo real	Sim, por porto
Informações sobre o dispositivo conectado	Sim, para equipamentos Hikvision (IP, modelo e SN)
Diagrama de topologia automático	Sim, para dispositivos Hikvision conectados

CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

Taxa de dados suportada	56 Gbps
Taxa de encaminhamento de pacotes	41.7 Mpps
VLAN	802.1Q
Distancia máxima transmissão	300 m
Memória Buffer	4.1 Mb
PoE Watchdog	Sim
Spanning Tree	Sim, STP / RSTP
QoS	Sim
Port Aggregation	LACP / Static aggregation (max. 8 groups)

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Rack
Dimensões	440 x 220.8 x 44 mm
Material	Metal
Peso líquido	2980 g
Peso com embalagem	3530 g

PADRÃO DE REDE

IEEE802.3af	Sim
IEEE802.3at	Sim
IEEE802.3bt	Sí, puertos 1 ~ 4

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	AC
Tensão	100V ~ 240V
Consumo (w)	400W
Amperagem	6300mA
Consumo Standby	30W
Consumo máximo por porta (PoE)	Portas 1 ~ 4: 90 W / Portas 5 ~ 24: 30 W
Consumo máximo total (PoE)	370W

PORTAS ETHERNET

Portas POE	24
Portos Uplink	2
Porta Fibra	2 x 1000
Velocidade Portas POE	10 / 100 / 1000
Velocidade portos Uplink	10/100/1000
Número de portas totais	28

AMBIENTE

Temperatura de operação	0 °C ~ 45 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	95%
Protección contra rayos	6KV

SISTEMA (SWITCH)

Tabela de endereços MAC	8K
-------------------------	-----------

