

**HIKVISION**  
accessories

## Switch cloud 18 portas com 16 portas PoE

**DS-3E1318P-EI/M**

### CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Taxa de dados suportada           | <b>9.2 Gbps</b>            |
| Taxa de encaminhamento de pacotes | <b>6.84 Mpps</b>           |
| VLAN                              | <b>802.1Q</b>              |
| DHCP                              | <b>Sim</b>                 |
| Distancia máxima transmissão      | <b>300 m</b>               |
| Memória Buffer                    | <b>4 Mb</b>                |
| Porto espelho                     | <b>Sim</b>                 |
| PoE Watchdog                      | <b>Sim</b>                 |
| Spanning Tree                     | <b>Sim, STP / RSTP</b>     |
| Port Aggregation                  | <b>Sim, máximo 1 grupo</b> |

### GESTÃO REMOTA

|                                           |                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Software                                  | <b>Hik Partner Pro</b>                                    |
| Reiniciar switch                          | <b>Sim</b>                                                |
| Reinicialização da porta PoE              | <b>Sim</b>                                                |
| Ativação do modo estendido                | <b>Sim, independentemente por porta</b>                   |
| Modificação da velocidade da porta        | <b>Sim</b>                                                |
| Consumo real de potência                  | <b>Sim, total e por porto</b>                             |
| Histórico de picos de consumo             | <b>Sim (até 7 dias)</b>                                   |
| Informações de trânsito em tempo real     | <b>Sim, por porto</b>                                     |
| Informações sobre o dispositivo conectado | <b>Sim, para equipamentos Hikvision (IP, modelo e SN)</b> |
| Diagrama de topologia automático          | <b>Sim, para dispositivos Hikvision conectados</b>        |

### MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Instalação         | <b>Rack</b>                |
| Dimensões          | <b>440 x 220.8 x 44 mm</b> |
| Material           | <b>Metal</b>               |
| Peso líquido       | <b>1800 g</b>              |
| Peso com embalagem | <b>3000 g</b>              |

### PADRÃO DE REDE

|             |            |
|-------------|------------|
| IEEE802.3af | <b>Sim</b> |
|-------------|------------|

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Modo alimentação               | <b>AC</b>          |
| Tensão                         | <b>100V ~ 240V</b> |
| Consumo (w)                    | <b>150W</b>        |
| Amperagem                      | <b>3000mA</b>      |
| Consumo Standby                | <b>20W</b>         |
| Consumo máximo por porta (PoE) | <b>30W</b>         |
| Consumo máximo total (PoE)     | <b>130W</b>        |

### PORTAS ETHERNET

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Portas POE               | <b>16</b>          |
| Portos Uplink            | <b>2</b>           |
| Porta Fibra              | <b>1 x 1000</b>    |
| Velocidade Portas POE    | <b>10 / 100</b>    |
| Velocidade portos Uplink | <b>10/100/1000</b> |
| Número de portas totais  | <b>18</b>          |
| Puertos PoE prioritarios | <b>1 - 8</b>       |

### AMBIENTE

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Temperatura de operação | <b>0 °C ~ 45 °C</b> |
| Uso                     | <b>Interior</b>     |
| Humidade máxima         | <b>95%</b>          |
| Protección contra rayos | <b>6KV</b>          |

### SISTEMA (SWITCH)

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Tabela de endereços MAC | <b>16K</b> |
|-------------------------|------------|

IEEE802,3at

Sim

