



HIKVISION®

Câmara dome ip de 4 megapixels e lente zoom óptico

DS-2CD2743G2-LIZS2U

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	4 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Máscara privacidade	Até 8 zonas
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compressão	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps)
Espelho	On / Off

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	64 m
Detectar (Lente fechada)	198 m
Observar (Lente aberta)	25 m
Observar (Lente fechada)	79 m
Reconhecer (Lente aberta)	13 m
Reconhecer (Lente fechada)	40 m
Identificar (Lente aberta)	6 m
Identificar (Lente fechada)	20 m

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	40 m
Tipo de visão noturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Smart IR	Sim
Luz branca	Sim

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S e G
Número máximo utilizadores	Até 32 usuários
Proteção senha	Sim
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software de gestão	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Visualização simultânea ao vivo	Até 6 canais
Filtro endereços IP	Sim

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas
Funções de IA	Deteção facial
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Deteção de faces	Sim
Deteção de movimento	Sim
Video Tamper	Sim
Clasificação humano / veículo	Sim

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim, dual array
Entrada de áudio	1 Entrada
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM
Filtro ruido	SI
Frequência da amostragem	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz
Velocidade bits	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)

Distância luz branca	60 m
----------------------	------

Comprimento de onda	850 nm
---------------------	--------

Smart Hybrid Light	Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas)
--------------------	---

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
------------------	----

Tensão	12V
--------	-----

Consumo (w)	10.5W
-------------	-------

Amperagem	880mA
-----------	-------

Alimentação PoE	Sim
-----------------	-----

Tipo PoE	PoE 802.3af
----------	-------------

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
-------------------------	----------------

Grau de protecção	IP67
-------------------	------

Antivandalismo	IK10
----------------	------

Uso	Interior / Exterior
-----	---------------------

Humidade máxima	95%
-----------------	-----

LENTE

Tipo lente	Zoom óptico
------------	-------------

Distância focal	2.8 mm ~ 12 mm
-----------------	----------------

Máxima abertura diafragma	F/1.6
---------------------------	-------

Ângulo de visão	102.4° ~ 31.2°
-----------------	----------------

Filtro IR	Sim
-----------	-----

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	Acusense
-------	----------

Tecnología	IP
------------	----

Tipo de câmara	Dome
----------------	------

ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

Alarme	1 Entradas / 1 Saída
--------	----------------------

Saída de áudio	1
----------------	---

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
--------	--------

Resolução sensor	2688 x 1520
------------------	-------------

Tamanho Sensor	1/3'
----------------	------

Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
----------------------------------	-----------------

Iluminação mínima	0.005Lux
-------------------	----------

Ratio S/N	Más de 52dB
-----------	-------------

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	97.6 x 121.5 (Ø) mm
-----------	---------------------

Material	Metal
----------	-------

Peso líquido	620 g
--------------	-------

Peso com embalagem	880 g
--------------------	-------

Cor	Branco
-----	--------

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Hasta 512Gb
----------------	-------------

Sistema de armazenamento	NAS / FTP / Micro SD
--------------------------	----------------------

Anomalia de armazenamento	Sim
---------------------------	-----

ANR (Gravação redundante em SD)	Sim
---------------------------------	-----

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	--------

SISTEMA (CÂMARAS)

Botão de reset	Sim
----------------	-----

