



Câmara bullet IP de 8 megapixels e lente zoom óptico

IPC-HFW5842E-ZE-S3

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	8 Megapixels
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Máscara privacidade	Até 8 zonas
Sistema nevoeiro	Sim
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	H.264: 32Kbps ~ 16384Kbps / H.265: 12Kbps ~ 13568Kbps
Compressão	H.265 / H.264
EIS	Sim
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Marca de água	Sim
Espelho	On / Off
SSA	Si
AI SSA	Sim

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S, G, T, e M
Número máximo utilizadores	20 usuários
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial con metadatos
Mudança de cena	Sim
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de faces	Sim
Detecção de movimento	Sim (4 áreas)
Objeto esquecido	Sim
Objeto perdido	Sim
Detecção de áudio	Sim
Video Tamper	Sim
Mapa de calor	Sim
People counting	Sim
Detecção de merodeo	Sim
Classificação humano / veículo	Sim
Gestão de colas	Sim
Detecção de parking	Sim
SMD 3.0	Sim

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	83 m
Detectar (Lente fechada)	190 m
Observar (Lente aberta)	33 m
Observar (Lente fechada)	76 m
Reconhecer (Lente aberta)	17 m
Reconhecer (Lente fechada)	38 m
Identificar (Lente aberta)	8 m
Identificar (Lente fechada)	19 m

technical datasheet

Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim
Ciberseguridad	Sim

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	3840 x 2160
Tamanho Sensor	1/1.8"
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/1000000s
Iluminação mínima	Color: 0.008Lux / B/W: 0.0004Lux
Ratio S/N	Mais de 56dB

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	60 m
Tipo de visão noturna	IR
Número de LEDS	4
IR ON/Off	Automático / Manual
Deeplight	Sim

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	273.2 x 95 x 95 mm
Material	Metal
Peso líquido	1120 g
Peso com embalagem	1600 g

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	Wiz Mind S
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Bullet

SISTEMA (CÂMARAS)

Memória RAM	2048 MB
Memória ROM	4096 MB

ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

Alarme	2 Entradas / 1 Saída
--------	----------------------

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	10.2W
Amperagem	850mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af / ePoE

LENTE

Tipo lente	Zoom óptico
Distância focal	2.7 mm ~ 12 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.8
Ângulo de visão	113° ~ 47°
Distância mínima abordagem	1500mm

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim
Entrada de áudio	1 Entrada
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM
Saída de áudio	1

METADADOS

Rostro	Género / idade / óculos / barba / máscara / expression
Vehículo	Modelo del vehículo / Color del vehículo / Logo del vehículo / Cinturón / Llamada / Fumar
Cuerpo humano	Estilo de ropa / color de ropa / sombrero / bolso / paraguas
Vehículo no motorizado	Tipo / cor / casco / pessoas em veículo

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Até 1TB
Sistema de armazenamento	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Anomalia de armazenamento	Sim

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	--------

