



Câmara dome IP de 5 megapixels e lente fixa

DOMECAM-MINI-5-HL-W

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	8V ~ 14V
Consumo (w)	8.5W
Amperagem	1000mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af / PoE+ 802.3at

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	15 m
Tipo de visão noturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Número de LEDS	1
IR ON/Off	Automático / Manual
Luz branca	1
Distância luz branca	15 m

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP65
Antivandalismo	IK08
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

DISTÂNCIA DORI

Detectar	35 m
Observar	14 m
Reconhecer	7 m
Identificar	3 m

LENTE

Tipo lente	Fixa
Distância focal	2.8 mm
Ângulo de visão	110°

INFORMAÇÕES GERAIS

Tecnologia	IP
Tipo de câmara	Dome

ÁUDIO(CÂMARAS)

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	5 Megapixéis
WDR	TWDR
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Compressão	H.265 / H.264

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	67 x 114 (Ø) mm
Material	Metal e plástico
Peso líquido	430 g
Peso com embalagem	590 g
Cor	Branco

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Detecção avançada (classificação pessoa/veículo/animal de estimação)
Detecção de movimento	Sim
Classificação humano / veículo / mascote	Sim
Gestionable por escenarios	Sim

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Visualização simultânea ao vivo	Até 5 canais
Protocolo	JetSparrow (video encriptado TLS)

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2880 x 1620

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Até 256Gb
Sistema de armazenamento	Micro SD / Gravador

CERTIFICAÇÃO

technical datasheet

Microfone embutido

Sim

Certificação

NDAA

Compressão de áudio

G.711A / G.711U

EIXOS

Movimento

3-Axis

