



Câmara bullet IP de 8 megapixels e lente fixa

BULLETCAM-8-HL-W



VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	50 m
Tipo de visão noturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Número de LEDS	2
IR ON/Off	Automático / Manual
Luz branca	2
Distância luz branca	50 m
Smart Dual Illumination	Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas)

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	8V ~ 14V
Consumo (w)	8.5W
Amperagem	1000mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af / PoE+ 802.3at

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	197.5 x 76 x 76 mm
Material	Metal
Peso líquido	550 g
Peso com embalagem	840 g
Cor	Branco

DISTÂNCIA DORI

Detectar	80 m
Observar	32 m
Reconhecer	16 m
Identificar	8 m

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Número máximo utilizadores	200 usuários
Visualização simultânea ao vivo	Até 5 canais

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	8 Megapixéis
WDR	TWDR
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Compressão	H.265 / H.264

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP65
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Deteção avançada (classificação pessoa/veículo/animal de estimação)
Deteção de movimento	Sim
Classificação humano / veículo / mascote	Sim
Gestionable por escenarios	Sim

LENTE

Tipo lente	Fixa
Distância focal	2.8 mm
Ângulo de visão	100° ~ 110°

INFORMAÇÕES GERAIS

Tecnología	IP
Tipo de câmara	Bullet

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim
Compressão de áudio	G.711A / G.711U

CERTIFICAÇÃO

Certificação	NDA A
--------------	--------------

technical datasheet

Protocolo **JetSparrow (video
encriptado TLS)**

IMAGEM

Sensor **CMOS ®**

Resolução sensor **3840 x 2160**

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD **Até 256Gb**

Sistema de armazenamento **Micro SD / Gravador**

EIXOS

Movimento **3-Axis**

