

**AJAX****Câmara dome IP de 5 megapixels e lente fixa****TURETCAM-5-HL-B****ALIMENTAÇÃO E CONSUMO**

Modo alimentação	DC
Tensão	8V ~ 14V
Consumo (w)	8.5W
Amperagem	1000mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af / PoE+ 802.3at

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	5 Megapixéis
WDR	TWDR
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Compressão	H.265 / H.264

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	103 x 98 x 98 mm
Material	Metal
Peso líquido	500 g
Peso com embalagem	590 g
Cor	Preto

DISTÂNCIA DORI

Detectar	35 m
Observar	14 m
Reconhecer	7 m
Identificar	3 m

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Visualização simultânea ao vivo	Até 5 canais
Protocolo	JetSparrow (video encriptado TLS)

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2880 x 1620

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP65
Antivandalismo	IK08
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	90%

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	50 m
Tipo de visão noturna	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automático / Manual
Distância luz branca	50 m

ANÁLISE DE VÍDEO

	Deteção avançada (classificação pessoa/veículo/animal de estimação)
Tipo de detecção	
Deteção de movimento	Sim
Clasificación humano / vehículo / mascote	Sim
Gestionable por escenarios	Sim

LENTE

Tipo lente	Fixa
Distância focal	2.8 mm
Ângulo de visão	110°

INFORMAÇÕES GERAIS

Tecnología	IP
Tipo de câmara	Dome

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim
Compressão de áudio	G.711A / G.711U

CERTIFICAÇÃO

Certificação	NDA A
--------------	--------------

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD

Até 256Gb

Sistema de armazenamento

Micro SD / Gravador

EIXOS

Movimento

3-Axis

