



HIKVISION®

Câmara dome ip de 8 megapixels e lente fixa

DS-2CD2183G2-LIS2U

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	8 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	20fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Máscara privacidade	Até 8 zonas
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	32Kbps ~ 16Mbps
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 20fps) / 6Mpx / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps)
Espelho	On / Off

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas
Funciones IA	Detección facial
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de faces	Sim
Detecção de movimento	Sim
Video Tamper	Sim
Classificação humano / veículo	Sim

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim, dual array
--------------------	------------------------

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S e G
Número máximo utilizadores	Até 32 usuários
Proteção senha	Sim
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software de gestão	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Visualização simultânea ao vivo	Até 6 canais
Filtro endereços IP	Sim

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	30 m
Tipo de visão noturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Smart IR	Sim
Luz branca	Sim
Distância luz branca	30 m
Comprimento de onda	850 nm
Smart Hybrid Light	Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas)

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	8.4W
Amperagem	700mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interior / Exterior

technical datasheet

Entrada de áudio **1 Entrada**

Compressão de áudio **G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM**

Filtro ruído **SI**

Frequência da amostragem **8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz**

Velocidade bits **64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)**

Saída de áudio **1**

IMAGEM

Sensor **CMOS ®**

Resolução sensor **3840 x 2160**

Tamanho Sensor **1/2.8"**

Velocidade electrónica obturador **1/3 ~ 1/100000s**

Iluminação mínima **0.005Lux**

Ratio S/N **Más de 52dB**

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões **97.6 x 121.5 (Ø) mm**

Material **Liga de alumínio**

Peso líquido **600 g**

Peso com embalagem **840 g**

Cor **Branco**

DISTÂNCIA DORI

Detectar **84 m**

Observar **33 m**

Reconhecer **16 m**

Identificar **8 m**

EIXOS

Movimento **3-Axis**

ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

Alarme **1 Entradas / 1 Saída**

Humidade máxima **95%**

LENTE

Tipo lente **Fixa**

Distância focal **2.8 mm**

Máxima abertura diafragma **F/1.6**

Ângulo de visão **108°**

Filtro IR **Sim**

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie **Acusense**

Tecnología **IP**

Tipo de câmara **Dome**

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD **Hasta 512Gb**

Sistema de armazenamento **NAS / Micro SD / Gravador**

ANR (Gravação redundante em SD) **Sim**

SISTEMA (CÂMARAS)

Botão de reset **Sim**

