


HIKVISION
 accessories

Vídeo porteiro ip de superfície

DS-KV6124-WBE1

CARACTERÍSTICAS DE REDE (VÍDEOPORTEIRO)

Aplicação móvel	Hik-Connect
Bluetooth	Sim
Protocolo de rede	TCP / IP
Ranhura de memória	SD até 128Gb
Conexão IP	10/100Mbps autoadaptativo
Wi-Fi	6
Tipo de Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n / ax
ONVIF	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	10W
Amperagem	1200mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

CÂMARA

Resolução	4 Mpx
Ângulo de visão horizontal	150°
Ângulo de visão diagonal	75°
Visão noturna	Sim, até 3 m
Dia / Noite	IR
Compressão vídeo	H.264 / H.265 / MJPEG

SISTEMA (GRAVADORES)

Processador	Embedded Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX
RAM	512 MB
ROM	4096 MB

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	PVPH
Tecnología	IP
Número de habitações	1

CAPACIDADE

ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	4
RS485	1
Sensor de porta	1
Botão de saída	1
Entrada de bloqueio	2
RJ45	1 x 10 / 100

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Superfície
Dimensões	164 x 69 x 24.7 mm
Material	Vidro e plástico
Peso líquido	270 g
Peso com embalagem	500 g

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP65
Uso	Exterior
Humidade máxima	90%

IDENTIFICAÇÃO

Modo	Bluetooth / Teclado / Cartão / Remote
Teclado	Sim
Tipo de cartão	MIFARE 13.56MHz
Distância máxima de leitura	2 cm ~ 2.5 cm

ÁUDIO (VÍDEOPORTEIRO)

Entrada som	Micrófono omnidireccional
Saída de som	Altifalante incorporado
Compressão de áudio	G.711u / G.711a / G.726 / G.722.1 / G.729 / Opus / AAC-LD / AAC-LC

CARACTERÍSTICAS GERAIS (VÍDEOPORTEIROS)

Tamper	Sim
Indicador led	Sí, 3

Cartões	10000
Registros	2000

ABERTURA

Elementos de chamada	Botão simple
----------------------	--------------

