



**AJAX**

Detector volumétrico sem fio

**MOTIONCAM-HDR-PHOD-B**

**DETECÇÃO**

Tipo detector	<b>Sem fio</b>
Altura de instalação	<b>2.4 m</b>
Ângulo detecção	<b>88.5° Horizontal / 80° Vertical</b>
Distância detecção	<b>12 m</b>
Velocidade de detecção	<b>0,3 m/s ~ 2 m/s</b>
Imunidade animais	<b>Até 20 kg e 50 cm</b>
Tipo de detecção	<b>Volumétrico</b>

**VERIFICACIÓN FOTOGRAFICA**

Sensor	<b>CMOS®</b>
HDR	<b>Sim</b>
Calidad fotográfica	<b>640 x 480 / 320 x 240 (default) / 160 x 120</b>
Tiempo de recepción de una fotografía	<b>7 s (160 x 120) / 9 s (320 x 240) / 20 s (640 x 480)</b>
Imágenes en serie	<b>1 - 5 imágenes</b>
Foto bajo demanda (PhOD)	<b>Sim</b>

**ALIMENTAÇÃO E CONSUMO**

Bateria incorporada	<b>Sim</b>
Modelo de baterias	<b>2 x CR123A / 3V</b>
Duração da bateria	<b>Até 4 anos</b>

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Indicadores LED	<b>Sim</b>
Tamper	<b>Sim</b>
Proteção contra alarmes falsos	<b>Sim, análise algorítmica</b>

**SENSOR**

Tipo de sensor	<b>PIR</b>
Ajuste sensibilidade	<b>Sim</b>

**AMBIENTE**

Temperatura de operação	<b>-10 °C ~ 40 °C</b>
Grau de protecção	<b>IP50</b>
Uso	<b>Interior</b>
Humidade máxima	<b>75%</b>

**MATERIAL E DIMENSÕES**

Dimensões	<b>135 x 70 x 60 mm</b>
Peso líquido	<b>165 g</b>
Peso com embalagem	<b>200 g</b>
Cor	<b>Preto</b>

**VIA RÁDIO**

Frequência	<b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>
Distância transmissão	<b>Até 1700 m (sem obstáculos)</b>
Potência máxima RF	<b>Até 20 mW</b>

**CERTIFICAÇÃO**

Grau	<b>2</b>
Normativa	<b>EN50131</b>

**INFORMAÇÕES GERAIS**

Compatibilidade **Hub 2 (2G / 4G) / Hub Plus / Hub 2 Plus / Hub BP / Hub Hybrid (2G / 4G) / ReX / ReX 2**

