



AJAX

Detector volumétrico com fio MOTIONPROTECT-FIBRA-G3-B

DETECÇÃO

Tipo detector	Com fio
Altura de instalação	2.4 m
Ângulo detecção	90° horizontal / 72° vertical
Distância detecção	15 m
Método detecção	infravermelho
Velocidade de detecção	0,1 m/s ~ 4 m/s
Antimasking	Sim
Tipo de detecção	Volumétrico

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Compatibilidade	Centrais Ajax Fibra
Indicadores LED	Sim
Tamper	Sim
Tipo de conexão	BUS
Proteção contra alarmes falsos	Sim, análise algorítmica
Distância de transmissão	Até 2000 m

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	Ajax Superior
Compatibilidade	Hub Hybrid (2G /4G)

CERTIFICAÇÃO

Grau	3
Normativa	EN50131

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 40 °C
Grau de protecção	IP30
Antivandalismo	IK04
Uso	Interior
Humidade máxima	75%

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	120 x 62 x 52 mm
Peso líquido	130 g
Peso com embalagem	180 g
Cor	Preto

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC (a través del BUS del Hub Hybrid)
Tensão	7V ~ 30V

SENSOR

Tipo de sensor	PIR
Compensação temperatura digital	Sim

